NOLWO
Resource saving technologies

В КАЖДЫЙ ДОМ!

насадка на смеситель
для экономии воды

FLOW CONTROL

вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает продолжительность подачи воды, против часовой стрелки - уменьшает

с регулируемым таймером 2-10 сек.

до 70% ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

NOLWO НОВИНКА

В ОДНО КАСАНИЕ ON

УНИВЕРСАЛЬНО ON

ГИГИЕНИЧНО ON

ПРОСТОЙ МОНТАЖ ON

ЭКОНОМИЧНО ON

ЭКОЛОГИЧНО ON

Модель: FC-2085 (антивандальный)
Ровная и мягкая струя воды

NOLWO
Resource saving technologies

В КАЖДЫЙ ДОМ!

ДО

Простой смеситель
во время мытья рук



ПОСЛЕ

С насадкой FLOW CONTROL

до 70% экономия воды

На рукоятке смесителя могут находиться микробы и вирусы.

Внимание! Не подходит для использования на смесителях с выдвижным изливом.

Предотвращает передачу микробов и вирусов

Насадка FLOW CONTROL самоочищается после каждого использования.



NOLWO
Resource saving technologies

В КАЖДЫЙ ДОМ!

FLOW CONTROL

насадка на смеситель для экономии воды

Инструкция по установке

1 Перекройте подачу воды

Удалите существующий аэратор используя гаечный ключ

2 Установка

Возьмите специальный ключ, как показано на рисунке, и установите его в специальные пазы насадки FLOW CONTROL. Вращая по часовой стрелке, закрутите насадку.

3 В случае большой разницы давлений горячей и холодной воды, при необходимости, установите обратные клапана на трубопровод.

4 Включите подачу воды



Установите на смесителе необходимый напор и температуру воды. Установка окончена.

Инструкция по регулировке

1

Вставьте специальный ключ в центральное отверстие насадки FLOW CONTROL, как показано на рисунке. Вращение по часовой стрелке увеличивает продолжительность подачи воды, против часовой стрелки - уменьшает продолжительность подачи воды.

2



Установите на смесителе необходимый напор и температуру воды. Регулировка окончена.

Подходит для 95% смесителей

ЭКОНОМИТ ВОДУ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

NOLWO
Resource saving technologies

В КАЖДЫЙ ДОМ!

FLOW CONTROL

насадка на смеситель для экономии воды

После установки FLOW CONTROL, ваш смеситель

станет 6в1 смесителем

Ванная комната

Кухня



Туалет

FLOW CONTROL

- Основные компоненты: латунь и пластик
- Резьба: 15/16''- 27
- Рабочее давление воды: 1 - 10 bar (100-1000 kPa)
- Идеально подходит для любых мест, особенно для коммерческих помещений.
- Функция авто-выключения помогает значительно сократить водопотребление.

ООО "НОЛВО-РУС"
Россия, 644009,
г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел.: +7 (3812) 48 48 20;
+7 (3812) 48 48 90
e-mail: info@nolwo.ru
www.nolwo.ru

FC-2085
Сделано в Тайване.